

**A+/A++**

Binnenunit	Type	ASSB18RIX			Type	Unité intérieure
	Fabriekscod	ASHG18KMTE-SB			Fabriekscod	
Buitenunit	Type	AOS18RIX			Type	Unité extérieure
	Fabriekscod	AOHG18KMTA			Fabriekscod	
Koelmiddel		R32				Réfrigérant
Verwarming (*)	Vermogen (+7°C)	kW	6,3 (0,9~8,7)	kW	Puissance (+7°C)	Chauffage (*)
	Electr.verm. (+7°C)	kW	1,56	kW	Puiss. absorb.nom (+7°C)	
	COP (+7°C) / SCOP(°)		4,04/4,6		COP (+7°C) / SCOP (°)	
	verm. max. bij -5°/-10°/-15°C		6,93/5,9/4,9		verm. max. bij -5°/-10°/-15°C	
Koeling (*)	Vermogen	kW	5,2 (0,9~6,0)	kW	Puissance	Refruid. (*)
	Electr.verm.	kW	1,39	kW	Puiss. absorb.nom	
	EER / SEER (°)		3,74 / 7,77		EER / SEER (°)	
Pdesign	Verw. (Av.)(-10°C) / koelen	kW	4,8 / 5,2	kW	Chauff. (Av.)(-10°C) / refroid.	Pdesign
Jaarverbruik	Verw. (Av.) / koelen	kWh/jaar	1460 / 234	kWh/an	Chauff. (Av.) / refroid.	Consom. Annuel
Binnendeel	Debiet Q/L/M/H	m³/h	510/640/810/980	m³/h	Débit Q/L/M/H	Unité intérieure
	Geluidsdruk Q/L/M/H (1m)	dB(A)	29/35/40/45	dB(A)	Niv. son. press. Q/L/M/H (1m)	
	Geluidsvermogen H	dB(A)	60	dB(A)	Niv. son. puiss. H	
	Werkingslim. verwarmen	°C	16~30	°C	Plage de fonct. chauff.	
	Werkingslim. koelen	°C	18~30	°C	Plage de fonct. refroid.	
	Hoogte-breedte-lengte	mm	280-980-240	mm	Hauteur/largeur/profond.	
	Gewicht	kg	13	kg	Poids	
Buitendeel	Geluidsdruk (1m)	dB(A)	50	dB(A)	Niv. son. press. (1m)	Unité extérieure
	Geluidsvermogen	dB(A)	65	dB(A)	Niv. son. puiss.	
	Debiet	m³/h	2350	m³/h	Débit	
	Compressor		Twin Rotary		Compresseur	
	Werkingslim. verwarmen	°C	-15~24	°C	Plage de fonct. chauff.	
	Werkingslim. koelen	°C	-10~46	°C	Plage de fonct. refroid.	
	Hoogte-breedte-lengte	mm	632-799-290	mm	Hauteur/largeur/profond.	
Gewicht	kg	36	kg	Poids		
Elektr.install.	Voeding	V	230/1F	V	Alimentation	Install. électr.
	Stroom max. verw./koel.	A	13,5/13,5	A	Amp. max chauff. / refroid.	
	Zekering traag	A	16	A	Fusible retardé	
	Hoofdvoeding aanbr.op		Bu/Ext.		Unité à alimenter	
	Sectie voedingskabel	mm²	3G2,5	mm²	Section câble alimentation	
	Sectie tssn bi en bu	mm²	4G1,5	mm²	Section entre int. et ext.	
Tech.install.	Expansie		Bu/Ext.		Détente	Install. Techn.
	Koelleidingen	inch	1/4-1/2	inch	Lignes frigorifique	
	Leidinglengte min-max	m	3-25	m	Longueur min / max	
	Hoogteverschil max	m	20	m	Dénivelé max	
	Diam. condensafvoer bi/bu	mm	13,8/15,8-16,7	mm	Diam. évac. condens. int/ext	
Koelmiddel (**)	Koudemiddel		R32		Réfrigérant	Réfrigérant (**)
	GWP-waarde		675		GWP-valeur	
	Standaardvulling	kg-m	1,02-15	kg-m	Charge standard	
	CO ₂ eq. Standaardvulling	kg	689	kg	CO ₂ eq. Charge standard	
	Bijvulling	g/m	20	g/m	Charge supplémentaire	
	CO ₂ eq. Bijvulling	kg/m	14	kg/m	CO ₂ -eq Charge supplémentaire	
	Bevat gefluoreerde broeikasgassen		Ja/Oui		Contient des gaz à effet de serre fluorés	
	Hermetisch gesloten koelcircuit		Nee/Non		hermétiquement scellé	

(*) gegevens volgens de norm EN14511

(°) SCOP & SEER based on (EU)626/2011

(*) suivant la norme EN14511

(**) Europese verordening nr 2024/573 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

(**) Le décret Européen n° 2024/573 sur le gaz à effet de serre fluorés



