



Binnenunit	Type	<b>ASSB12RIX</b>			Type	Unité intérieure
Koelmiddel	Fabriekscod	ASHH12KMCH-B			Code de fabrication	Réfrigérant
Verwarming (*)	Vermogen	kW	4,8	kW	Puissance	Chauffage (*)
Koeling (*)	Vermogen	kW	4,3	kW	Puissance	Refroid. (*)
Binnendeel	Debiet Q/L/M/H	m <sup>3</sup> /h	320/430/560/700	m <sup>3</sup> /h	Débit Q/L/M/H	Unité intérieure
	Geluidsdruk Q/L/M/H (1m)	dB(A)	21/30/35/40	dB(A)	Niv. son. press. Q/L/M/H (1m)	
	Werkingslim. verwarmen	°C	16~30	°C	Plage de fonct. chauff.	
	Werkingslim. koelen	°C	18~30	°C	Plage de fonct. refroid.	
	Hoogte-breedte-lengte	mm	270-834-215	mm	Hauteur/largeur/profond.	
	Gewicht	kg	10	kg	Poids	
Tech.install.	Expansie		Ext.		Détente	Install. Techn.
	Koelleidingen	inch	3/8 -1/4	inch	Lignes frigorifique	
	Sectie tssn bi en bu	mm <sup>2</sup>	4G1.5	mm <sup>2</sup>	Section entre int. et ext.	
	Diam. condensafvoer	mm	13/16,0-16,8	mm	Diam. évac. Condensat	

(\*) Indicatie waarde, gelieve het exacte vermogen te verifiëren in de Multiselector.

(\*) Valeur indicative, veuillez vérifier la puissance exacte dans le Multiselector.

